

Požadavky na světelně technické výpočty

Situace	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Jednostranná	Jednostranná	Jednostranná	Jednostranná	Jednostranná	Jednostranná	Jednostranná	Jednostranná	Jednostranná
Rozmístování svítidel	pravá	pravá	pravá	pravá	pravá	pravá	pravá	pravá	pravá
Rozteč světelných míst	38.00 m	38.50 m	36.50 m	48.00 m	42.00 m	42.00 m	43.50 m	45.00 m	28.00 m
Přesah svítidel	-2.00 m	0.50 m	0.50 m	1.00 m	0.50 m	-0.50 m	-1.20 m	-0.50 m	-0.50 m
Udržovací činitel	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
Výška (fot. střed)	6.00 m	6.00 m	6.00 m	7.00 m	10.00 m	6.00 m	6.00 m	6.00 m	6.00 m
Naklonění max	0.00 °	0.00 °	0.00 °	0.00 °	0.00 °	0.00 °	0.00 °	0.00 °	0.00 °
Ulice	M6	M6	M6	M6	M6	P4	P4	P4	P5
Šířka	6.50 m	6.50 m	6.00 m	7.00 m	7.00 m	6.00 m	6.50 m	4.50 m	6.50 m
Jízdní pruhy	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Povrch	q0=0.07	q0=0.07	q0=0.07	q0=0.07	q0=0.07	q0=0.07	q0=0.07	q0=0.07	q0=0.07
Chodník (pravý)					P5				P5
Šířka	x	x	x	x	1.80 m	x	x	x	2.00 m
Vzdálenost od komunikace	x	x	x	x	0.00 m	x	x	x	0.50 m
Chodník (levý)			P6	P6	P5		P6		P6
Šířka	x	x	2.50 m	1.80 m	1.00 m	x	1.80 m	x	2.00 m
Vzdálenost od komunikace	x	x	0.00 m	0.00 m	0.00 m	x	0.00 m	x	0.00 m
Rušivé světlo	E2	E2	E2	E2	E2	E2	E2	E2	E2
Vzdálenost fasády od hrany komunikace za svítidlem	3.50 m	3.50 m	2.50 m	2.00 m	3.00 m	4.00 m	3.00 m	3.50 m	3.00 m
Vzdálenost fasády od hrany komunikace před svítidlem	2.00 m	1.00 m	4.00 m	3.00 m	x	3.00 m	2.50 m	2.50 m	4.00 m
Rozteč měřících bodů	1.00 m	1.00 m	1.00 m	1.00 m	1.00 m	1.00 m	1.00 m	1.00 m	1.00 m
výška měřícího pásu	2.00 m	2.00 m	2.00 m	2.00 m	2.00 m	2.00 m	2.00 m	2.00 m	2.00 m
výška měřícího pásu nad zemí	2.00 m	2.00 m	2.00 m	2.00 m	2.00 m	2.00 m	2.00 m	2.00 m	2.00 m

Požadavky na světelně technické výpočty přechodů

Číslo výpočtu	P1
a	1.00 m
b	4.00 m
c	15.00 m
d	42.00 m
e	1.00 m
f	1.50 m
g	x
h (výška přechodového svítidla)	6.00 m
i (výška silničního svítidla)	8.00 m
j	4.00 m
k	2.00 m
Číslo situace	4

